

# D nolux

Цвет: белый  
Напряжение: 220-240В  
Мощность: 60Вт  
Световой поток: 3900Лм  
Цветовая температура: 3000К  
Угол рассеивания: 120°  
Индекс цветопередачи: >80  
Степень защиты: IP20  
Габариты: D600xH100 мм  
Источник питания в комплекте  
Гарантия 2 года

C111052/1 D600



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Приложить основание светильника к потолку и отметить карандашом точки для сверления.
2. Просверлить в потолке отверстия для пластиковых дюбелей.
3. Вставить пластиковые дюбели в просверленные отверстия.
4. Привернуть с помощью саморезов основание светильника.
5. Соединить провода, идущие из светильника, с проводами Вашей проводки через клеммную колодку.
6. Двумя руками сжать рассеиватель, чтобы он немного выгнулся, и вставить в светильник.

Извлечение рассеивателя:

- 1-2. Извлечь рассеиватель при помощи металлического крючка.

## ВНИМАНИЕ!

При установке рекомендуется воспользоваться услугами специалиста.  
Перед установкой убедитесь, что питание электрической сети выключено.  
Не рекомендуется долгое время смотреть на включенный светильник.

