

# Dinolux®

## Светодиодный светильник потолочный

Серия: Barcelona  
Цвет корпуса: черный  
Напряжение: AC220В  
Мощность: 12Вт  
Цветовая температура: 3000К/4000К/5700К  
Световой поток: 1000-1200Лм  
Индекс цветопередачи: Ra>80  
Угол рассеивания: 110°  
Степень защиты: IP65  
Габариты: D200xH60 мм  
Источник питания в комплекте  
Гарантия 2 года

DL20451WNC12B R



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Перед началом монтажа отключить электричество.  
Достать из упаковки светильник и установочный комплект.
2. Снять обод и плафон, повернув его против часовой стрелки.
3. Просверлить в потолке отверстия для пластиковых дюбелей.  
Вставить пластиковые дюбели в просверленные отверстия.
4. Пропустить провод Вашей проводки через основание светильника.  
Привернуть с помощью саморезов основание светильника к потолку.
5. Соединить провода через клеммную колодку.  
Выбрать предпочтительную цветовую температуру с помощью переключателя (WW – 3000К, NW – 4000К, CW – 5700К).
6. Подключить разъем основания к разъему плафона.  
Совместить стрелку на основании со стрелкой на плафоне, затем закрепить плафон на основании винтами.
7. Совместить крепежи обода с отверстиями в основании и повернуть обод по часовой стрелке до упора.
8. Закрутить винты на боковой части светильника.

## ВНИМАНИЕ!

При установке рекомендуется воспользоваться услугами специалиста.  
Перед установкой убедитесь, что питание электрической сети выключено.  
Не рекомендуется долгое время смотреть на включенный светильник.

