

Donolux®

Светодиодный светильник потолочный

Серия: Barcelona
Цвет корпуса: черный
Напряжение: AC220В
Мощность: 25Вт
Цветовая температура: 3000К/4000К/5700К
Световой поток: 2300-2580Лм
Индекс цветопередачи: Ra>80
Угол рассеивания: 110°
Степень защиты: IP65
Габариты: D275xH60 мм
Источник питания в комплекте
Гарантия 2 года

DL20451WNC25B R



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Перед началом монтажа отключить электричество.
Достать из упаковки светильник и установочный комплект.
2. Снять обод и плафон, повернув его против часовой стрелки.
3. Просверлить в потолке отверстия для пластиковых дюбелей.
Вставить пластиковые дюбели в просверленные отверстия.
4. Пропустить провод Вашей проводки через основание светильника.
Привернуть с помощью саморезов основание светильника к потолку.
5. Соединить провода через клеммную колодку.
Выбрать предпочтительную цветовую температуру с помощью переключателя (WW – 3000К, NW – 4000К, CW – 5700К).
6. Подключить разъем основания к разъему плафона.
Совместить стрелку на основании со стрелкой на плафоне, затем закрепить плафон на основании винтами.
7. Совместить крепежи обода с отверстиями в основании и повернуть обод по часовой стрелке до упора.
8. Закрутить винты на боковой части светильника.

ВНИМАНИЕ!

При установке рекомендуется воспользоваться услугами специалиста.
Перед установкой убедитесь, что питание электрической сети выключено.
Не рекомендуется долгое время смотреть на включенный светильник.

