

Dinolux®

Уличный светодиодный светильник

Для стойки Pillar900DG DL20523/
Pillar326DG DL20523

Серия: Eclipse

Цвет корпуса: Темно-серый

Напряжение: AC220В

Мощность: 7Вт

Цветовая температура: 3000К

Световой поток: 692Лм

Индекс цветопередачи: Ra>80

Угол рассеивания: 100°

Степень защиты: IP65

Габариты: D150 мм

Источник питания в комплекте

Гарантия 2 года

DL20523W7DG



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

I. Установка на стойке в грунт (Pillar906DG DL20523/Pillar326DG DL20523+ Spike205DG1)

1. Перед началом монтажа отключить электричество.

Продеть провод через верхнее отверстие в стойке и вывести его через нижнее отверстие.

Закрепить светильник на стойке.

2. Привернуть к стойке основание пику Spike205DG1. Установить светильник в грунт.

Соединить провода, идущие из светильника, с проводами Вашей проводки через герметичную клеммную колодку.

II. Установка на стойке в бетон (Pillar906DG DL20523/Pillar326DG DL20523+ Base75DG Pilar)

1. Перед началом монтажа отключить электричество. Продеть провод через верхнее отверстие в стойке и вывести его через нижнее отверстие. Закрепить светильник на стойке.

2. Привернуть к стойке основание Base75DG Pilar при помощи винта.

Подготовить монтажную площадку для светильника. Просверлить отверстия для дюбелей.

Вставить дюбели в просверленные отверстия. Привернуть светильник к поверхности при помощи винтов. Соединить провода, идущие из светильника, с проводами Вашей проводки через герметичную клеммную колодку.

ВНИМАНИЕ!

При установке рекомендуется воспользоваться услугами специалиста.

Перед установкой убедитесь, что питание электрической сети выключено.

Не рекомендуется долгое время смотреть на включенный светильник.

