

Dinolux®

Уличный светодиодный светильник

Серия: Alpha
Цвет корпуса: Темно-серый
Источник света: 1xGU10 макс. 7Вт
Степень защиты: IP65
Габариты: D60xH91 мм
Лампа в комплект не входит
Гарантия 2 года

DL20501W6DG



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

I. Установка в бетон

1. Перед началом монтажа отключить электричество. Выкрутить винт на корпусе светильника и снять корпус с основания.
2. Ввернуть лампу и установить корпус на основание светильника, закрутив винт.
3. Подготовить монтажную площадку для светильника. Просверлить отверстие для дюбеля. Вставить дюбель в просверленное отверстие. Привернуть светильник к поверхности с помощью винта.
4. Соединить провода, идущие из светильника, с проводами Вашей проводки через герметичную клеммную колодку.

II. Установка в грунт

1. Перед началом монтажа отключить электричество. Привернуть к светильнику основание пику Spike DL20571 с помощью винта.
2. Установить светильник в грунт.
3. Соединить провода, идущие из светильника, с проводами Вашей проводки через герметичную клеммную колодку.
4. Выкрутить винт на корпусе светильника и снять корпус с основания. Ввернуть лампу и установить корпус на место, закрутив винт.

ВНИМАНИЕ!

При установке рекомендуется воспользоваться услугами специалиста.
Перед установкой убедитесь, что питание электрической сети выключено.
Не рекомендуется долгое время смотреть на включенный светильник.

