

# Dinolux®

## Подвесной светильник

Серия: Aura Spot  
Цвет корпуса: Черный  
Напряжение: AC220-240В  
Мощность: 40Вт  
Цветовая температура: 3000К  
Световой поток: 2200Лм  
Индекс цветопередачи: Ra>80  
Угол рассеивания: 45°  
Степень защиты: IP20  
Габариты: D800xH1500 мм  
Источник питания в комплекте  
Гарантия 2 года

S18866R40W1B800



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Перед началом монтажа отключить электричество.  
Просверлить в потолке отверстия для пластиковых дюбелей.  
Вставить пластиковые дюбели в просверленные отверстия и привернуть с помощью саморезов крепежную планку.
2. Соединить провода Вашей проводки с блоком питания светильника.
3. Установить светильник на крепежном основании.
4. Включить.
5. Одноклавишный выключатель:
  - Первое нажатие включает светодиодную ленту.
  - Второе нажатие включает споты, отключает светодиодную ленту.
  - Третье нажатие включает вместе светодиодную ленту и споты.
  - При необходимости раздельного включения светодиодной ленты и спотов см. схему подключения светильника с двухклавишным выключателем.

## ВНИМАНИЕ!

При установке рекомендуется воспользоваться услугами специалиста.  
Перед установкой убедитесь, что питание электрической сети выключено.  
Не рекомендуется долгое время смотреть на включенный светильник.

