

D nolux

Цвет корпуса: Черный
Напряжение: 220-245В
Потребляемая мощность: 15Вт
Цветовая температура: 4000К
Световой поток: 1167 Лм
Индекс цветопередачи: Ra>90
Угол рассеивания: 38
Степень защиты: IP20
Габариты, мм: D57xH150
Длина, мм: 1500
Источник питания в комплекте
Гарантия: 2 года

DL18895R15N1B S



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед установкой убедитесь, что питание отключено.

1. Просверлить отверстия для пластиковых дюбелей, вставить пластиковые дюбели в отверстия. Привернуть саморезы к потолку, не закручивая их до упора.
2. Подсоединить светильник к питанию 220В.
3. Установить светильник на саморезы, затем повернуть его до полной фиксации.
4. Включить.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки светильника используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители.

ВНИМАНИЕ!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

