

# Dinolux

Цвет корпуса: Белый  
Напряжение: 220-240В  
Потребляемая мощность: 36Вт  
Цветовая температура: 3000К  
Световой поток: 2008Лм  
Степень защиты: IP20  
Индекс цветопередачи: Ra>80  
Угол рассеивания: 73  
Габариты, мм: 1380x75x105  
Источник питания в комплекте  
Гарантия: 2 года

DL20081S138WW36 White



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед установкой убедитесь, что питание отключено.

1. Освободить крепежное основание от короба.
2. Определить местоположение отверстий.
3. Просверлить отверстия для пластиковых дюбелей. Вставить пластиковые дюбели в просверленные отверстия. Привернуть крепежное основание и крепежные элементы к потолку.
4. Зафиксировать светильник с двух сторон при помощи крепежного комплекта.
5. Пропустить через короб токопроводящий провод, подсоединить сетевые провода Вашей проводки и токопроводящий провод к клеммной колодке.
6. Установить короб на потолок.
7. Убедиться в надежности всех креплений.
8. Включить.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки светильника используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители.

## ВНИМАНИЕ!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

