

# Dinolux

Цвет корпуса: Белый  
Напряжение: 220-245В  
Потребляемая мощность: 20Вт  
Цветовая температура: 3000К  
Световой поток: 1596Лм  
Индекс цветопередачи: Ra>90  
Угол рассеивания: 38  
Степень защиты: IP20  
Габариты, мм: D74xH250  
Источник питания в комплекте  
Гарантия: 2 года

DL18895R20W1W Track



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед установкой убедитесь, что питание отключено.

1. Перед установкой светильника перевести положение регулятора в положение "OFF".
2. Установить светильник в шинопровод.
3. Повернуть рычаг фиксатора на адаптере для фиксации светильника в шинопроводе.
4. Выбрать необходимую фазу поворотом регулятора на адаптере (1-3).
5. Включить.

При демонтаже светильника перевести регулятор в положение "Off" и повернуть рычаг фиксатора. Извлечь светильник из шинопровода.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки светильника используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители.

## ВНИМАНИЕ!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

