

# Dnolux

Цвет корпуса: Белый  
Напряжение: 220 - 240В  
Потребляемая мощность: 6Вт  
Цветовая температура: 3000К  
Световой поток: 400Лм  
Индекс цветопередачи: Ra>80  
Степень защиты: IP44  
Габариты, мм: L165xW105xH115  
Источник питания в комплекте  
Гарантия: 2 года

DL20122R6W1W IP44



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед установкой убедитесь, что питание отключено.

1. Просверлить отверстия для пластиковых дюбелей, вставить пластиковые дюбели в просверленные отверстия.
2. Привернуть с помощью саморезов основание светильника, предварительно пропустив через основание питающие провода.
3. Подсоединить провода к клеммной коробке.
4. Установить декоративную накладку на основание.
5. Включить.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки светильника используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители.

## ВНИМАНИЕ!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

