

Donolux®

Светодиодный светильник для подсветки окон, стен, полов

Серия: Cross
Цвет корпуса: Темно-серый
Напряжение: AC220В
Мощность: 3Вт
Цветовая температура: 4000К
Световой поток: 100Лм
Индекс цветопередачи: Ra>80
Угол рассеивания: 33°
Степень защиты: IP65
Габариты: D155xW90xH56 мм
Источник питания в комплекте
Гарантия 2 года

DL20504N3DG



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

А. Наклонный подоконник.

1. Перед началом монтажа отключить электричество. Просверлить в подоконнике отверстия для дюбелей. Вставить дюбели в просверленные отверстия. Привернуть с помощью саморезов наклонную скобу.
2. Привернуть к скобе крепежное основание светильника.
3. Соединить провода, идущие из светильника, с проводами Вашей проводки через клеммную колодку.
4. Установить светильник на крепежное основание.

В. Прямой подоконник.

1. Перед началом монтажа отключить электричество. Просверлить в подоконнике отверстия для дюбелей. Вставить дюбели в просверленные отверстия. Привернуть с помощью саморезов крепежное основание светильника.
2. Соединить провода, идущие из светильника, с проводами Вашей проводки через клеммную колодку.
3. Установить светильник на крепежное основание.

ВНИМАНИЕ!

При установке рекомендуется воспользоваться услугами специалиста.
Перед установкой убедитесь, что питание электрической сети выключено.
Не рекомендуется долгое время смотреть на включенный светильник.

