

D^onolux[®]

NEW

Серия **UNO**



IP20



CRI > 80



3000K



28°

Серия UNO – подвесной светильник в форме тонкой трубы.
Такие подвесы гармонично смотрятся по одиночке в прикроватной зоне,
а в композициях – в гостиной, в столовой или барной зонах.

На изображении представлены светильники DL20001R5W1Br500S

Две длины труб – 350 мм и 500 мм.

Длина провода подвеса 2000 мм.

Трубы выпускаются в четырех цветах отделки:

- Белый
- Чёрный
- Латунь*
- Темная бронза*

Тип крепления – планка.

Блок питания в комплекте.

*цвета «латунь» и «темная бронза» идентичны во всех сериях Donolux, продукция в этих отделках между собой сочетается. Можно заказать подвесы UNO, магнитный шинопровод со светильниками HESK и даже настенные светильники KAA в одинаковых отделках.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Габаритные размеры	P	F**	Цена		
DL20001R5W1B350S	чёрный RAL9005	D26xH350 мм	5Вт	400Лм	US\$49,99		
DL20001R5W1W350S	белый RAL9003				US\$49,99		
DL20001R5W1BB350S	темная бронза				US\$74,23		
DL20001R5W1Br350S	латунь				US\$74,23		
DL20001R5W1B500S	чёрный RAL9005	D26xH500 мм					US\$60,60
DL20001R5W1W500S	белый RAL9003				US\$60,60		
DL20001R5W1BB500S	темная бронза				US\$89,38		
DL20001R5W1Br500S	латунь				US\$89,38		

** Световой поток источника света

*** На изображении представлены светильники размера D26xH350 мм